Рекомендованная нагружаемость
для транспорта ведер

Действительно с: 07/2006

ТИП/ Article	Light	MEDIUM	HEAVY	**Динамический (транспорт)** Dynamic (Transport)
				Макс. Нагружаемость для нижного ведра (KG)
Круглое				
JETB 850		M		10
JETB 12		M		10
JET 22 P		M		22
JET 23		M		17
JET 26		M		14
JET 25 P		M		22
JET 30 P		M		25
JET 38 P			H	
JET 38 P		M		23
JET 44 P		M		23
JET 44 P			H	30
JET 56 P	L			20
JET 56 P		M		25
JETH 56 P			H	30
JET 58 P		M		30
JET 600		M		42
JET 62 P		M		20
JET 62 P			H	27
JET 70 P		M		43
JET 86 P	L			34
JET 86 P		M		45
JET 103 P		M		36
JET 107 P	L			37
JET 107 P		M		44
JET 107			H	48
JET 108		M		34
JET 110 P		M		54
JET 110 P			H	68
JET 112 P		M		41
JET 125 P	L			48
JET 125 P		M		54
JET 1300		M		54
JET 150 P		M		48
JET 160 P		M		65
JET 160 P			H	75
JET 175 P		M		62
JET 180 P		M		65

Рекомендованная нагружаемость
для транспорта ведер

Действительно с: 07/2006

ТИП/ Article	Light	MEDIUM	HEAVY	**Динамический (транспорт)** Dynamic (Transport)
				Макс. Нагружаемость для нижного ведра (KG)
JET 180 P			H	75
JET 1800		M		60
JET 2000		M		90
JET 200 P			H	75
JET 210 P		M		70
JET 260		M		45
JET 300 P		M		60
JET 300 P			H	80
JET 320 P		M		
Овальное JETO 025 P		M		15
JETO 030		M		16
JETO 035 P		M		20
JETO 035 P			H	24
JETO 045 P		M		26
JETO 050		M		24
JETO 055 P		M		24
JETO 055 P			H	32
JETO 086		M		36
JETO 110 P		M		48
JETO 125 P		M		50
JETO 150 P		M		60
JETO 155 P		M		60
JETO 165 P		M		
JETO 170 P		M		72
JETO 180 P		M		60
JETO 180 P			H	72
JETO 185 P		M		60
Прямоугольное				
JETR 30 P		M		24
JETR 35 P		M		28
JETR 42 P		M		30
JETR 53		M		28
JETR 57 P		M		28
JETR 57 P			H	35
JETR 62 P		M		35
JETR 80 P		M		24

Рекомендованная нагружаемость для транспорта ведер

Действительно с: 07/2006

ТИП/ Article	Light	MEDIUM	HEAVY	**Динамический (транспорт)** Dynamic (Transport)
				Макс. Нагружаемость для нижного ведра (KG)
JETR 110 P		M		32
JETR 110		M		32
JETR 125 P		M		48
JETR 160 P		M		48
JETS 10		M		7
JETS 12		M		7
JETS 23		M		20
JETS 34		M		20
JETS 30		M		44
JETS 50		M		42

Light : легкий
Medium : средний
Heavy : тяжелый

Предупреждение:

- **Макс. нагружаемость** значит максимальную вес в килограммах на нижное ведро *1.
- Все параметры отвечают тестам при температуре окпужающей среды 20 градусов и стандартным материалам
- **Каждое нарастение нагружаемости надо испытывать индивидуально!**

*1 Эти параметры содержают в себе тоже отвечающую упаковку (стретч-пленка, бумага) и оптимальное использование поддона.

Please note:

- **Max. Compression** means the
- All given values refer to a surrounding temperature of 20 °C with standard materials.
- **An increase in stacking height should be tested individually.**

*1 These values are valid with appropriate packaging (shrink foil, possibly an interim cardboard layer etc.) and an optimum use of the pallet.