



ОКЮПП 300451566

ТАВАРЫСТВА З АБМЯЖАВАНЫЙ АДКАЗНАСЦЮ

“Альянспласт”

(ТАА “Альянспласт”)

ул. 1-ая Журжэуская, 10а
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ
тэл.: +375 (212) 61 61 03,
тэл/факс: +375 (212) 61 61 02
e-mail: aliansplast@mail.ru

Дырэкцыя ААТ "Белінвестбанк" па Віцебскай вобласці
БІК BLBBBY2X
р/р BY39BLBB30120300451566001001

р/р BY68OLMP30125000142140000933
у ААТ «Белгазпрамбанк»
БІК OLMPBY2X

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Альянспласт”

(ООО “Альянспласт”)

ул. 1-я Журжевская, 10а
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ
тэл.: +375 (212) 61 61 03
тэл/факс: +375 (212) 61 61 02
e-mail: aliansplast@mail.ru

р/с BY39BLBB30120300451566001001
Дирекция ОАО «Белінвестбанк» по Віцебскай области
БІК BLBBBY2X
р/с BY68OLMP30125000142140000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
БІК OLMPBY2X

Вид изделия	ДБ-0,120/69	КБ-69
Вес	6,5 гр	2,1 гр
Размер	Нижний диаметр 56,2 мм Верхний диаметр 69 мм Высота с крышкой 53 мм	Высота 6,5 мм Диаметр 66 мм
Исполнение	Прозрачное	Прозрачное
Нормативные документы	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016
Изготовитель	ООО «Альянспласт»	ООО «Альянспласт»
Кол-во в упаковке	1044 шт	
Объём упаковки	0,0893 м ³	
Объём паллета	2,4 м ³	
Кол-во упаковок	24 шт	
Упаковка	Гофрокороб 590x388x390	
Применение	Для пищевых продуктов	Для пищевых продуктов
Характеристики	Температурные условия для использования от 0 °C до + 80 °C	Температурные условия для использования от 0 °C до + 80 °C
Используемое сырье	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – PP 4445S Лукойл Нефтехим – PP 2350; PP1350	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – PP 4445S Лукойл Нефтехим – PP 2350; PP1350

- Отклонения по весу изделий до $\pm 5\%$
- Отклонения по линейным размерам по H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от -25°C до +80°C