



ОКЮЛП 300451566

ТАВАРЫСТВА З АБМЯЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

“Альянспласт”

(ТАА “Альянспласт”)

вул. 1-ая Журжэўская, 10а
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ
тэл.: +375 (212) 61 61 03,
тэл/факс: +375 (212) 61 61 02
e-mail: aliansplast@mail.ru
р/р ВУ39ВЛВВ30120300451566001001
Дырэкцыя ААТ “Белінвестбанк” па Віцебскай вобласці
БІК ВЛВВВУ2Х
р/р ВУ68ОЛМР30125000142140000933
у ААТ «Белгазпрамбанк»
БІК ОЛМРВУ2Х

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Альянспласт”

(ООО “Альянспласт”)

ул. 1-я Журжевская, 10а
210040, г. Витебск, БЕЛАРУСЬ
тел.: +375 (212) 61 61 03
тел/факс: +375 (212) 61 61 02
e-mail: aliansplast@mail.ru
р/с ВУ39ВЛВВ30120300451566001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области
БІК ВЛВВВУ2Х
р/с ВУ68ОЛМР30125000142140000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
БІК ОЛМРВУ2Х

Вид изделия	ДБ-0,155/69	КБ-69
Вес	7 гр	2,1 гр
Размер	Нижний диаметр 54,3 мм Верхний диаметр 69 мм Высота с крышкой 68,8 мм	Высота 6,5 мм Диаметр 66 мм
Исполнение	Прозрачное	Прозрачное
Нормативные документы	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016
Изготовитель	ООО «Альянспласт»	ООО «Альянспласт»
Кол-во в упаковке	1044 шт	
Объём упаковки	0,0893 м ³	
Объём паллета	2,4 м ³	
Кол-во упаковок	24 шт	
Упаковка	Гофрокороб 590x388x390	
Применение	Для пищевых продуктов	Для пищевых продуктов
Характеристики	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С
Используемое сырье	Полипропилен марок: Нижекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350	Полипропилен марок: Нижекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350

- Отклонения по весу изделий до $\pm 5\%$
- Отклонения по линейным размерам по Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от -25°C до $+80^{\circ}\text{C}$